



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL



REF: LT35R-DE

**Eslinga Sencilla Dieléctrica
Regulable de Restricción
y Posicionamiento**



LINK TECH ANSI Z359.3-2017



Servidotaciones Pitalito




**Caja Protectora
de Etiquetas**



**Hebilla de ajuste
100% Dieléctrica**



**Gancho 100% Dieléctrico
de 3/4" de Apertura**



**Reata de 9800 libras en
Poliéster de alta Tenacidad**

- Certificado ANSI 359.3 2017
- Cumple OSHA 1926 subpart M, OSHA 1910
- Conforme resolución colombiana 4272 de 2021
- Rango de Capacidad 130-310 lbs
- Material Poliéster Alta Densidad de 1 Pulg.
- Material Herrajes : Dieléctrico 9kv ANSI 359.12 2019
- Talla : Ajustable de 120cm a 180cm
- Colores disponibles Amarillo y Naranja
- Garantía de por Vida por defecto Fabricación o Materiales

USOS:



Posicionamiento



Restricción



Riesgo
Eléctrico

Eslinga para posicionamiento o restricción. Funciones principales: la primera, facilita que trabajador pueda trabajar con las manos libres; la segunda, es evitar que el trabajador acceda a una zona de riesgo limitando la posibilidad de acercarse a un borde donde pueda existir un espacio libre. Inspección: Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de di-cha inspección. **Mantenimiento;** Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así como fuera del contacto directo con la luz solar. La política de seguridad de los productos **LINKTECH** se basa en el estado de los artículos y no en la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra característica que pueda amenazar la seguridad durante una inspección. Parte de un sistema personal para posicionamiento o restricción, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas.

(Resistencia mínima 5000 lbs 2272 kg).

¡ Contáctenos !

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☒ 3145855561

☒ **servidotacionesdelhuila@gmail.com**