



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL



REF: LT4C-DE

Arnés Dieléctrico Multipropósito en X 4 Argollas



LINK TECH ANSI Z359.11-2021



Porta Eslingas Flexibles



Caja Protectora de Etiquetas

Resto de 7.000 lbs en Poliéster de Alta Tenacidad

Pad Pectoral Flexible

Pad Dorsal Flexible



Argolla Dieléctricas en D 9.000 V



Argolla Dieléctricas en D 9.000 V

Indicadores de Impacto



Resto e Hilos de Contraste para Fácil Inspección



Hebilla de Ajuste Dieléctrica

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Certificado ANSI Z359.11-2021
- ✓ Cumple OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910
- ✓ Conforme resolución colombiana 4272 de 2021
- ✓ Rango de Capacidad 130 Kilos - 310 Libras
- ✓ Reata en Poliéster de Alta Tenacidad
- ✓ Material Herrajes: Dieléctricos ANSI 359.12 2019
- ✓ Talla : Universal
- ✓ Colores disponibles: Amarillo y Naranja
- ✓ Garantía de por Vida por defecto de Fabricación o Materiales

USOS:



Detención



Restricción



Ascenso - Descenso



Posicionamiento



CSC-CERT748010

Arnés multipropósito de cuatro (4) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, ascenso y descenso controlado. Inspección Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. **Mantenimiento** Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así como o fuera del contacto directo con la luz solar. La política de seguridad de los productos LINKTECH se basa en el estado de los artículos y no en la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra característica que pueda amenazar la seguridad durante una inspección.

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgos de caídas.

(Resistencia mínima 5000 lbs – 2272 kg).

¡ Contáctenos !

☒ Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☒ 3145855561

☒ servidotacionesdelhuila@gmail.com