



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

FICHA
TÉCNICA

RESPIRADOR DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO

SERIE 6000

Referencia 6100, 6200, 6300



DESCRIPCIÓN

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.

COMPOSICIÓN

- Pieza facial en material elastomérico.
- Repuestos:
 - Arnés
 - Válvulas de exhalación
 - Válvulas de inhalación
 - Empaque válvula

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- El material elastomérico es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en la piel.
- Amplio rango de protección en una variedad de aplicaciones, pues la pieza facial se puede utilizar con cartuchos Línea 6000 y filtros de la línea 2000.
- Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prolongado por su diseño liviano y bien balanceado, puesto que permite una apropiada distribución del peso del respirador y los cartuchos.
- Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros, debido a que está disponible en tallas: pequeña (6100), mediana (6200) y grande (6300).
- Compatible con los filtros de la Línea 2000, combinación liviana y cómoda, cuando se requiere protección contra material particulado y niveles molestos de gas y/o vapores.
- Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste bayoneta, que elimina el uso de retenedor.
- Fácil mantenimiento y reducción del número de repuestos, por su diseño compacto.
- Diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario.
- Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos línea 6000 y pre-filtros y los filtros de la línea 2000.

TALLAS DISPONIBLES

6100 S (Pequeña)

6200 M (Mediana)

6300 L (Grande)

USOS Y APLICACIONES

Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia, transporte, aplicación de agroquímicos, agricultura entre otros. En combinación de pre-filtros y cartuchos de carbón activado según el riesgo.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

Sitios secos, frescos y limpios.
Evita la humedad.

TABLA 1. LÍNEA 6000 COMBINACIONES DE FILTROS Y CARTUCHOS

PIEZA FACIAL	RETENEDORES	PRE-FILTRO	CARTUCHO LÍNEA 6000	PIEZA FACIAL	FILTROS LÍNEA 2000
6100 (S) 6200 (M) 6300 (L)	501 502	5N11	6001 contra vapores orgánicos	6100 (S) 6200 (M) 6300 (L)	2071 contra polvo y neblinas
			6002 Cl ₂ , HCl, SO ₂ , dióxido de cloro y para evacuación en escapes de Sulfuro de Hidrógeno		2076 contra polvo y ácido flúor hídrico a nivel molestos
			6003 Vapores orgánicos, SO ₂ , HCL, Fluoruro de Hidrógeno		2078 contra polvo/neblina y niveles molestos vapores orgánicos y gases ácidos
			6004 Amoníaco, Metilamina		2091 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas
			6005 formaldehído		2097 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de vapores orgánicos
			6006 Multipropósito vapores orgánicos, gases ácidos, formaldehído y amoníaco		2096 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de gases ácidos
			6009 cartucho cloro mercurio		7093 alta eficiencia

ACCESORIOS



Filtro Línea 6000



prefiltro 5N11
retenedor 501



Filtro Línea 2000

INSTRUCCIONES DE USO

1. No seguir las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y ocasionar enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y mantenimiento.
3. Verifique el ajuste del respirador.
4. Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma.
5. Si el respirador se daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

No usar para:

- Contaminantes en concentraciones desconocidas, o condiciones inmediatamente peligrosas para la salud y la vida, o superen las concentraciones de 10XT.L.V.
- Atmósferas con un contenido de oxígeno que esté por debajo del 19.5%.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

N/A

NOTAS ESPECIALES

Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (menos de 19.5 %), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador con la cara.

¡Contáctenos!

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☎ 3145855561

servidotacionesdelhuila@gmail.com