



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

FICHA
TÉCNICA

RESPIRADOR DE MEDIA CARA LÍNEA 7000

Referencia 7501, 7502, 7503



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- La pieza en silicona ofrece una protección cómoda y duradera.
- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos y filtros de la línea 6000 y 2000 (ver tabla), ofrece protección en variadas aplicaciones.
- El diseño de bajo perfil de la pieza facial permite una mejor visibilidad y disminuye la fatiga del usuario.
- Además de utilizarse con los cartuchos de la línea 6000, filtros de la línea 2000, también puede utilizarse con el equipo de línea de aire de flujo continuo.
- El diseño de válvula de exhalación permite una rápida salida del aire caliente y una fácil comunicación.
- Cumple con las aprobaciones NIOSH/MSHA.

DESCRIPCIÓN

Pieza facial de media cara doble cartucho, ofrece protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como neblina, polvo y humos.

COMPOSICIÓN

- Fabricada en silicona.

TALLAS DISPONIBLES

7501	S (Pequeña)
7502	M (Mediana)
7503	L (Grande)

USOS Y APLICACIONES

Industria: minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica y química, alimenticia. En combinación de pre-filtros y cartuchos de carbón activado según el riesgo.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

Sitios secos y frescos.
Evite la humedad.

TABLA 1. LÍNEA 6000 COMBINACIONES DE FILTROS Y CARTUCHOS

PIEZA FACIAL	RETENEDORES	PRE-FILTRO	CARTUCHO LÍNEA 6000	PIEZA FACIAL	FILTROS LÍNEA 2000
7501 (S) 7502 (M) 7503 (L)	501 502	5N11	6001 contra vapores orgánicos	7501 (S) 7502 (M) 7503 (L)	2071 contra polvo y neblinas
			6002 Cl ₂ , HCl, SO ₂ , dióxido de cloro y para evacuación en escapes de Sulfuro de Hidrógeno		2076 contra polvo y ácido fluorhídrico a nivel molestos
			6003 Vapores Orgánicos, SO ₂ , HCl, Fluoruro de Hidrógeno		2078 contra polvo/neblina y niveles molestos vapores orgánicos y gases ácidos
			6004 Amoníaco, Metilamina		2091 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas
			6005 formaldehído		2097 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de vapores orgánicos
			6006 Multipropósito vapores orgánicos, gases ácidos, formaldehído y amoníaco		2096 filtro alta eficiencia contra partículas altamente tóxicas y niveles molestos de gases ácidos
			6009 cartucho cloro mercurio		7093 alta eficiencia

Nota: Color azul para las combinaciones con cartuchos Línea 6000. El color negro para las combinaciones con filtros línea 2000.

ACCESORIOS



Filtro Línea 6000



prefiltro 5N11
retenedor 501



Filtro Línea 2000

INSTRUCCIONES DE USO

- No seguir las instrucciones y limitaciones de uso de este respirador y/o no utilizarlo durante todo el período de exposición puede reducir la efectividad y ocasionar enfermedad o muerte.
- Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en el uso y mantenimiento del respirador.
- Verifique el ajuste del respirador.
- Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma.
- Si el respirador se daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

No usar para:

- Contaminantes en concentraciones desconocidas, o condiciones inmediatamente peligrosas para la salud y la vida, o que superen las concentraciones de 10X T.L.V.
- Atmósferas con un contenido de oxígeno por debajo del 19.5%.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

N/A

NOTAS ESPECIALES

Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (menos de 19.5%), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el respirador.

¡Contáctenos!

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito 3145855561
servidotacionesdelhuila@gmail.com