



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

FICHA
TECNICA

CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO

LÍNEA 6000

Referencias 6001, 6002, 6003,
6004, 6005, 6006, 6009

DESCRIPCIÓN

Cartuchos cambiables con carbón activado, aprobados por NIOSH, que ofrecen protección contra contaminantes como vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina, formaldehído o mercurio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores por el alto desempeño adsorbente del carbón activado.
- Protección confiable, cumple con las aprobaciones de NIOSH para retención de gases o vapores.
- Versátiles. Se pueden utilizar en piezas faciales media cara y cara completa de las Líneas 6000 y 7000.
- Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario.
- Fácil y rápida colocación de los cartuchos, por el ajuste tipo bayoneta.
- Diseño trapezoidal de bajo perfil, mayor visibilidad.



COMPOSICIÓN

Estructura en poliestireno con contenido de carbón activado.

USOS Y APLICACIONES

Industria minera, cementera, farmacéutica, agroquímica, de madera, metalmecánica, petroquímica, química, alimenticia y demás industrias con exposición a gases, vapores y contaminantes químicos. Se utilizan en combinación con filtros y cartuchos según el riesgo.

REFERENCIAS Y PROTECCIÓN

REFERENCIA	IMAGEN	PIEZA FACIAL COMPATIBLE	APROBACIÓN NIOSH PARA PROTECCIÓN CONTRA
6001			Ciertos vapores orgánicos.
6002		Línea 6000 Media Cara (6100, 6200, 6300)	Cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro, o sulfuro de hidrógeno (solo para escapar).
6003		Línea 6000 Cara Completa (6700, 6800, 6900) (tamaños: pequeño, medio, grande)	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para escapar) o fluoruro de hidrógeno.
6004			Amoníaco y metilamina.
6005		Línea 7500 Media Cara (7501, 7502, 7503)	Formaldehído y ciertos vapores orgánicos.
6006		Línea 7000 Cara Completa (7800SS, 7800SM, 7800SL) (tamaños: pequeño, medio, grande)	Ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, sulfuro de hidrógeno (solo para escapar), amoníaco, metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno.
6009			Vapores de mercurio o gas cloro.

INSTRUCCIONES DE USO

1. No seguir las instrucciones y limitaciones de uso del conjunto respirador y filtros y cartuchos y/o no utilizarlo durante todo el periodo de exposición, puede reducir la efectividad y puede resultar en enfermedad o muerte.
2. Antes de utilizar el respirador, el usuario deberá ser entrenado correctamente en su uso y mantenimiento.
3. Verifique el ajuste del respirador, con la prueba de ajuste cualitativa con sacarina.
4. Abandone el área contaminada si presenta mareo u otro síntoma.
5. Si el respirador se daña o presenta dificultad para respirar, abandone el área.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS

No use en:

- Contaminantes desconocidos o condiciones inmediatamente peligrosas para la salud y la vida.
- Concentraciones:
 - Para pieza facial media cara, superiores a 10x TLV.
 - Para pieza facial cara completa, superiores a 50x TLV.
- Atmosferas con un contenido de oxígeno por debajo del 19.5% o superior a 23%.

Vida útil del producto

N/A. Fecha de vencimiento, cinco años después de la fecha de fabricación conservado en su empaque original.

NOTAS ESPECIALES

Nota: Estos cartuchos no suministran oxígeno, no se deben utilizar en atmósferas con deficiencia de oxígeno (menos de 19.5%), no utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto directo del respirador y los cartuchos con la cara, no abuse o utilice incorrectamente el respirador.

Advertencia: Estos cartuchos ayudan a proteger contra ciertos gases y vapores, pero no eliminan la exposición o el riesgo de contagio de enfermedad o infección. El mal uso de los filtros puede causar daño y la muerte. Para un uso apropiado pregunte a su supervisor.

¡Contáctenos!

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☎ 3145855561
servidotacionesdelhuila@gmail.com

