



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA PREFILTRO 5N11 N95

Filtro para material particulado

Servidotaciones Pitalito



MEDIO FILTRANTE
DE ALTA EFICIENCIA

DESCRIPCIÓN

El prefiltro 5N11 brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. Es fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión. Cuenta con medio filtrante antitaponamiento y su construcción ayuda a reducir al mínimo el desprendimiento de fibras, logrando excelentes resultados en procesos de pintura.

USOS Y APLICACIONES

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| ✓ Triturado | ✓ Cementos |
| ✓ Lijado | ✓ Construcción |
| ✓ Aserrado | ✓ Minería |
| ✓ Carpintería | ✓ Industria alimenticia |
| ✓ Aplicación de pesticidas | ✓ Pintura en spray |

PRECAUCIONES

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición (medio rostro) o 100 veces (rostro completo), o menores de 0,05 mg/m³.
- No usar en atmósferas con contenido de oxígeno menor a 19,5%.
- No usar en atmósferas con concentraciones IDLH.
- No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos u otras sustancias especificadas por OSHA.

COMPOSICIÓN

- Elemento filtrante: tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Peso aprox.: 4 g.
- Color: blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Certificado por NIOSH bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84.
- Aprobado para protección respiratoria contra polvos y neblinas a base de líquidos no aceitosos.
- Alta eficiencia de filtración con menor caída de presión.
- Medio filtrante antitaponamiento.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

- Almacénese en un lugar limpio y seco a temperatura ambiente.

NOTA

- La responsabilidad por uso adecuado del producto corresponde al usuario.

¡Contáctenos!

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito 3145855561
servidotacionesdelhuila@gmail.com