



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

LÍNEA POLIURETANO ÉLITE CON PUNTERA

SERIE 620 ÉLITE



6202*



6202 R**
con refuerzo



TIPO:
Seguridad



COLOR:
Café



TALLA:
35 - 44



Plantilla con Tecnología
CONFORT^{TECH}

FICHA TÉCNICA

Capellada:	*Cuero Graso *Cuero Graso + Refuerzo Cuero
Forro Interno:	Material textil tejido 100% poliéster
Marquilla:	PVC
Costura:	Doble, Hilos de Nylon
Ojete:	Poliéster sencillo y gancho cerrado termoplástico de alta densidad
Lengüeta:	En cuero y material textil
Cuello:	Anatómico tela sintética Poliéster UVC
Cordones:	Redondo, 100% Poliéster con puntera de acetato
Puntera:	No metálica (composite)
Forro puntera:	Material no tejido de alta resistencia 100% poliéster
Contrafuerte:	Material termoplástico para máxima protección del talón
Plantilla:	En poliuretano para mayor confort. Tecnología CONFORT^{TECH}
Suela:	Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos, dieléctrica, inyectada directamente al corte.
Altura Caña:	6.5 Pulgadas
Peso:	1.100 Gramos
Partida Arancelaria:	64.03.91.90.00

RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412-18 Y 2413-17

Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV

PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma Europea EN12568

Resistencia al impacto 200 ± 4J

Resistencia a la compresión 15 ± 0.1 KN

ADHESIÓN SUELA / CAPELLADA

ISO 20344:2012 Numeral 5.2

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ISO 4649:2010

FLEXIÓN

ISO 20344:2012 Numeral 8.4.2

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

EN 12568



PLANTILLA
ANTIFATIGA



RESISTENCIA
DIELECTRICA
(SUELA PU)



RESISTENCIA A
LA ABRASION



PUNTERA
NO METÁLICA
COMPOSITE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ANTIPEFORANTE
(OPCIONAL)

● **Garantía total 4 meses** contra cualquier defecto de materiales o mano de obra en condiciones normales de uso.

● No someter a condiciones de humedad crítica, agentes químicos y altas temperaturas, golpear objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.

¡ **Contáctenos!**

☒ **Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☒ 3145855561**

servidotacionesdelhuila@gmail.com