



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL



CÓDIGO: FT-CI-03

VERSIÓN: 3

VIGENTE DESDE: 07-MAY-2026



EVALUADA BAJO
NORMAS TÉCNICAS

ASTM 2412 - 2413

- Resistencia al choque eléctrico (18 Kv).

NTC ISO 20344 - 20345

- Resistencia de la unión corte/piso.
- Resistencia de la suela a la flexión.
- Resistencia a la abrasión.
- Resistencia a la perforación - opcional.
- Resistencia al impacto del calzado de seguridad (200 J).
- Resistencia a la compresión del calzado de seguridad (15 KN).

ISO 22568

- Resistencia al impacto de las punteras de seguridad.



BOTA SWIF 02 NOBUCK

DIELECTRICA ⚡



CÓMODA



RESISTENTE



LIVIANA



SEGURA

MÁXIMA PROTECCIÓN EN CADA PASO



RESISTENCIA
AL RIESGO ELÉCTRICO



RESISTENCIA
AL IMPACTO



RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN



RESISTENCIA
A LA CORROSIÓN



RESISTENCIA
A LA FLEXIÓN



RESISTENCIA AL
CHOQUE ELÉCTRICO

SECTORES DE USO



INDUSTRIAL



AGROINDUSTRIAL



AGROPECUARIO



CONSTRUCCIÓN



HIDROCARBUROS



MINERÍA



COMERCIO



SERVICIOS



RECOMENDACIONES DE USO

- Si la bota sufre daños durante su uso que afecten la unión de la suela con la capellada y que representen peligro de entrada de corriente eléctrica, cambiar la bota al usuario o no exponerla a trabajos con corriente eléctrica.
- Si sufre impacto o compresión, cambie la bota al usuario.
- No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.
- Elimine la suciedad al finalizar la jornada laboral, con cepillo de cerdas duras.



GARANTÍA

- 3 meses por defecto de fábrica.
- 4 meses por daños durante el almacenamiento, en condiciones controladas del mismo.
- No nos hacemos responsables por inadecuado almacenamiento o baja rotación de inventario.



1
2
3
4
5
6
7
8
9

FORRO INTERIOR

Poliéster, color café.

OJALETES

Plásticos, dieléctricos de alta resistencia.

CORDONES

En nylon, con refuerzo interno para mayor resistencia - cordón encerado por algodón poliéster.

REFLECTIVO

Reflectivo testivo de alta visibilidad en condiciones de poca luz.

HILOS

COATS 100% nylon, bondeado de alta resistencia.

CAPELLADA

Cuero semigraso café. Calibre 1.8 - 2.0; resistente al desgaste.

PLANTILLA RESISTENTE A LA PERFORACIÓN - OPCIONAL

Material sintético altamente resistente gracias a su estructura molecular ordenada, con moléculas paralelas y fibras que se unen estrechamente para formar una red impenetrable.

PUNTERA

No metálica (Composite / policarbonato), resistente al impacto y a la compresión.

SUELA

En poliuretano (PU), inyectada directa al corte, resistente a hidrocarburos. Ultra liviana, flexible y con excelente capacidad de agarre.



TALLAS
35 - 45



PESO
991 g aprox.
el par en talla 40

¡Contáctenos!

✉ Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ✉ 3145855561

servidotacionesdelhuila@gmail.com