



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

BOTA DAKAR DE SEGURIDAD TRIDENSIDAD

DOTACIÓN AVANZADA

Referencia: 01130613



Tallas: 34-46
(ver observaciones)



Construcción: Inyectada



Color de la ficha original: Gris
Imagen del producto: Marrón



CARACTERÍSTICAS



Cuello anatómico, alto para mayor comodidad.



Altura de caña 6 pulgadas.



Contrafuerte en tela no tejida, poliéster y resinas acrílicas.



Plantilla en material microporoso (EVA) transpirable 3 mm.



Lengüeta forrada y acolchada.



Sistema de ajuste en cordones.



Ojales plásticos y no conductores de electricidad.



Capellada en nobuck hidrofugado.



Puntera en policarbonato.

SUELA PU PU - BICOLOR - TRIDENSIDAD



Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, con alta resistencia a la abrasión y flexible, con recubrimiento en la puntera para menor desgaste.

BENEFICIOS



Resistente a hidrocarburos



Dieléctrico



Puntera de seguridad

TRIDENSIDAD



- ✓ Estabilidad
- ✓ Confort
- ✓ Duración

INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión de Suela	ISO 4649:2013 Método A
Flexión de Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6
Adherencia Total en Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2
Resistencia Dieléctrica	ASTM F2412 de 2024 numeral 9 & ASTM F2413 de 2018 5.6.3
Resistencia Mecánica - Puntera	UNE-EN ISO 22568-2: IMPACTO num. 5.3; COMPRESIÓN num. 5.4
1. Patín o Huella	Dureza ASTM D2240 60 ± 5 shore A
2. Entresuela	ASTM D2240 48 ± 5 shore A
Resistencia Antipenetración	N/A
Peso máximo ± 10 g	34 - 35: 993 g 36 - 40: 1204 g 41 - 46: 1564 g
Permeabilidad al vapor del agua (Cuero)	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 6.6
Absorción de vapor al agua (Cuero)	UNE-EN ISO 20344:2022 numerales 6.7

Nota: Se validan conforme a las normas **UNE-EN ISO 20345** y **ASTM F2413**.



ASTM F2413:2018

STANDARD SPECIFICATION FOR PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR PROTECTIVE (SAFETY) TOE CAP FOOTWEAR
ACREDITADO ONAC
BOTAS DIELÉCTRICAS
CRS13223

LIMPIEZA Y CUIDADOS



Para prolongar la vida útil de sus botas de seguridad y conservar sus propiedades, siga estas recomendaciones:

- Retirar el polvo y la suciedad mediante cepillado en seco con un cepillo de cerdas suaves.
- Proteger con un spray impermeabilizante del polvo y la humedad.
- Evitar la exposición prolongada a la humedad excesiva o al contacto directo con el agua.
- Permitir el secado natural a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor o luz solar directa.



IMPORTANTE:

Este tipo de cuero es teñido, por lo que puede mancharse si entra en contacto con la humedad.



GARANTÍA:

Seis (6) meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.



OBSERVACIONES:

La talla 46 es especial, por lo que tiene un incremento en su precio.

Nota final: Los requisitos de absorción y permeabilidad al vapor de agua corresponden exclusivamente al material de la capellada (cuero) y no al desempeño del calzado completo.

¡ Contáctenos !

☒ Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☒ 3145855561

servidotacionesdelhuila@gmail.com