



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

BOTA JUMBO DE SEGURIDAD TRIDENSIDAD DOTACIÓN BÁSICA

Referencia: 01010600 | Alterno: 1725009

Tallas: 34 - 46 (ver observaciones)

Color: Negro

Construcción: Inyectada



CARACTERÍSTICAS

- Cuello anatómico, alto para mayor comodidad.
- Altura de caña 6 pulgadas.
- Contrafuerte en tela no tejida, poliéster y resinas acrílicas.
- Plantilla en material microporoso (EVA) transpirable 3 mm.
- Lengüeta de lona forrada y acolchada.
- Sistema de ajuste en cordones.
- Ojales plásticos y no conductores de electricidad.
- Capellada en micropiel.
- Puntera en policarbonato.

SUELA PU PU - MONOCOLOR - TRIDENSIDAD

Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, con alta resistencia a la abrasión y flexible, con recubrimiento en la puntera para menor desgaste.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad / Ensayo	Norma / Método
Abrasión de Suela	ISO 4649:2013 Método A
Flexión de Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6
Adherencia Total en Suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2
Resistencia Dieléctrica	ASTM F 2412 de 2024 numeral 9 & ASTM F 2413 de 2018 5.6.3
Resistencia Mecánica - Puntera	UNE - EN ISO 22568-2 - IMPACTO Num.5.3 COMPRESIÓN Num.5.4
1. Patín o Huella	Dureza ASTM D2240 60 ± 5 shore A
2. Entre Suela	ASTM D2240 48 ± 5 shore A
Resistencia Anti-Penetración	N/A
Peso máximo ± 10g	34 - 35: 997g 36 - 40: 1276g 41 - 46: 1429g
Permeabilidad al vapor del agua (Cuero)	N/A
Absorción de vapor al agua (Cuero)	N/A

Nota: Se validan conforme a las normas UNE-EN ISO 20345 y ASTM F2413.

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y el polvo.
- Evitar el contacto con ácidos, sustancias corrosivas o productos abrasivos.
- Evitar la exposición prolongada a la humedad excesiva o al contacto directo con el agua.
- Permitir el secado natural a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor o luz solar directa.
- Evitar contacto con objetos cortopunzantes.

BENEFICIOS



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICO



LIVIANO



PUNTERA DE
SEGURIDAD

TRIDENSIDAD

Estabilidad ↔

Confort ↔

Duración ↔



ASTM F2413:2018

STANDARD SPECIFICATION FOR
PERFORMANCE REQUIREMENTS
FOR PROTECTIVE (SAFETY) TOE
CAP FOOTWEAR
BOTAS DIELECTRICAS
CRS13223

GARANTÍA

- Nuestro calzado cuenta con una garantía de seis (6) meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

OBSERVACIONES

- La talla 46 es especial, por lo que tiene un incremento en su precio.

¡ Contáctenos !

☒ Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☒ 3145855561

servidotacionesdelhuila@gmail.com