



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

BOTA LISA S.P TRIDENSIDAD - 01050105

Alterno: 1105509

DOTACIÓN USO GENERAL



TALLAS: 34-45



COLOR: Negro



CONSTRUCCIÓN:
Injectada

Cuello anatómico, alto para mayor comodidad.

Lengüeta forrada y acolchada.

Altura de **caña**: 6 pulgadas.

Sistema de ajuste en cordones.

Contrafuerte en tela no tejida, polyester y resinas acrílicas.

Ojaletes plásticos y no conductores de electricidad.

Plantilla en material microporoso (EVA) transpirable 3 mm.

Capellada en micropiel.

Suela PU PU - bicolor - tridensidad, resistente a hidrocarburos, dieléctrica con alta resistencia a la abrasión y flexible, con recubrimiento en la puntera para menor desgaste.



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICO



LIVIANO

TRIDENSIDAD

Estabilidad
Confort
Duración



INFORMACIÓN TÉCNICA

Abrasión de suela	ISO 4649:2013 Método A
Flexión de suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6
Adherencia total en suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2
Resistencia dieléctrica	ASTM F 2412 de 2024 Numeral 9 & ASTM F 2413 de 2018 5.6.3
Resistencia mecánica - puntera	UNE-EN ISO 22568-2 - Impacto Num. 5.3 / Compresión Num. 5.4
1. Patín o huella	Dureza ASTM D2240 60 ± 5 shore A
2. Entre suela	ASTM D2240 48 ± 5 shore A
Resistencia anti-penetración	N/A
Peso máximo ± 10 g	34- 35: 764 g / 36-40: 972 g / 41-45: 1201 g
Permeabilidad al vapor del agua (cuero)	N/A
Absorción de vapor al agua (cuero)	N/A

Nota: Se validan conforme a las normas UNE-EN ISO 20345 y ASTM F2413.

LIMPIEZA DEL CALZADO

- Elimine la suciedad con un cepillo de cerdas duras, aplique un aerosol que impermeabilice la piel y la proteja de la humedad y polvo.
- Evitar el contacto con ácidos, sustancias corrosivas o productos abrasivos.
- Evitar la exposición prolongada a la humedad excesiva o al contacto directo con el agua.
- Permitir el secado natural a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor o luz solar directa.
- Evitar contacto con objetos cortopunzantes.

GARANTÍA

Nuestro calzado cuenta con una garantía de seis (6) meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

¡ Contáctenos !

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito 3 145855561
servidotacionesdelhuila@gmail.com