



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA

Bota de Seguridad Élite con Puntera
- Serie 6302R



TIPO



COLOR



TALLA

Seguridad

Café

36 - 44

Plantilla con tecnología
Confort Tech

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capellada:	Cuero Nobuck / Con reflectivo
Forro Interno:	Material textil tejido 100% poliéster
Marquilla:	PVC
Costura:	Doble, Hilos de Nylon
Ojete:	Poliéster sencillo y gancho cerrado termoplástico de alta densidad
Lengüeta:	En cuero y cordobán
Cuello:	Anatómico tela sintética Poliéster PVC
Cordones:	Redondo, 100% Poliéster con puntera de acetato
Puntera:	No metálica (composite)
Forro puntera:	Material no tejido de alta resistencia 100% poliéster
Contrafuerte:	Material termoplástico para máxima protección del talón
Plantilla:	En poliuretano para mayor confort. Tecnología Confort Tech
Suela:	Poliuretano, resistente a hidrocarburos - ácidos, dieléctrica. Cementada.
Altura Caña:	6,5 Pulgadas
Peso:	1.100 Gramos
Partida Arancelaria:	64.03.91.90.00

NORMAS Y RESISTENCIAS



RESISTENCIA DIELECTRICA

ASTM F2412-18 Y 2413-17
Requisito: Máximo 1.0 mA de corriente de fuga, luego de un minuto a 18 KV



PUNTERA NO METÁLICA (COMPOSITE)

Norma Europea EN12568
Resistencia al impacto $200 \pm 4J$
Resistencia a la compresión $15 \pm 0.1 KN$



DUREZA

ASTM D2240



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

NTC 4811



FLEXIÓN

ASTM D1052



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

ASTM D1052



PLANTILLA
ANTIFATIGA



RESISTENCIA
DIELECTRICA
(SUELA PU)



RESISTENCIA A
LA ABRASIÓN



PUNTERA
NO METÁLICA
COMPOSITE



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



ANTIPERFORANTE
(OPCIONAL)

● Garantía total 4 meses contra cualquier defecto de materiales o mano de obra en condiciones normales de uso. ● No someter a condiciones de humedad crítica, agentes químicos y altas temperaturas, golpear objetos metálicos o filosos que puedan afectar el calzado.

¡Contáctenos!

☎ Calle 10 # 2 - 26Centro / Pitalito ☎ 3145855561

servidotacionesdelhuila@gmail.com