



SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

BOTA RELAX SP TRIDENSIDAD SIN PUNTERA DE SEGURIDAD

DOTACIÓN AVANZADA

Referencia 01190104 | Alterno 1126409

TALLAS: 34 – 45

COLOR: Siena

CONSTRUCCIÓN: Inyectada

Cuello anatómico, alto para mayor comodidad.

Altura de caña 6 pulgadas.

Contrafuerte en tela no tejida, poliéster y resinas acrílicas.

Plantilla en material microporoso (EVA) transpirable 3 mm.

Lengüeta forrada y acolchada.

Sistema de ajuste en cordones.

Ojaletes plásticos y no conductores de electricidad.

Capellada en cuero hidrofugado.

BENEFICIOS



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



DIELÉCTRICO

TRIDENSIDAD

- Estabilidad
- Confort
- Duración



SUELA PU PU – BICOLOR – TRIDENSIDAD

Resistente a hidrocarburos, dieléctrica con alta resistencia a la abrasión y flexible, con recubrimiento en la puntera para menor desgaste.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICA	NORMA / ESPECIFICACIÓN
Abrasión de suela	ISO 4649:2013 Método A
Flexión de suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 8.6
Adherencia total en suela	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 5.2
Resistencia dieléctrica	ASTM F 2412 de 2024 numeral 9 & ASTM F 2413 de 2018 5.6.3
Resistencia mecánica – Puntera	N/A
1. Patín o huella	Dureza ASTM D2240 60 ± 5 shore A
2. Entresuela	ASTM D2240 48 ± 5 shore A
Resistencia antipenetración	N/A
Peso máximo ± 10 g	34 – 35: 766 g ; 36 – 40: 968 g ; 41 – 45: 1291 g
Permeabilidad al vapor del agua (cuero)	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 6.6
Absorción de vapor al agua (cuero)	UNE-EN ISO 20344:2022 numeral 6.7

Nota: Se validan conforme a las normas **UNE-EN ISO 20345** y **ASTM F2413**.

CERTIFICACIÓN



ASTM F2413:2018
STANDARD SPECIFICATION
FOR PERFORMANCE
REQUIREMENTS FOR
PROTECTIVE (SAFETY) TOE
CAP FOOTWEAR

BOTAS DIELÉCTRICAS
Acreditado ONAC
CRS13223



LIMPIEZA Y CUIDADOS

Para prolongar la vida útil de sus botas de seguridad y conservar sus propiedades, siga estas recomendaciones:

- Retirar el polvo y la suciedad mediante cepillado en seco con un cepillo de cerdas suaves.
- Proteger con un spray impermeabilizante del polvo y la humedad.
- Evitar exposición prolongada a humedad excesiva o contacto directo con el agua.
- Permitir secado natural a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor o luz solar directa.



IMPORTANTE

Este tipo de cuero es teñido, por lo que puede mancharse si entra en contacto con la humedad.



GARANTÍA

Seis (6) meses de almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

Nota: Los requisitos de absorción y permeabilidad al vapor de agua corresponden exclusivamente al material de la capellada (cuero) y no al desempeño del calzado completo.

¡ Contáctenos !

☒ Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito ☒ 3145855561
servidotacionesdelhuila@gmail.com