SERVIDOTACIONES

SERVICIOS Y DOTACIÓN INDUSTRIAL

Servidotaciones Pitalito

ANCLAJE DOBLE ARGOLLA EN ACERO

CON REATA REFORZADA 1.80 CM

REF: LT21S / **ANSI Z359.18-2017**



Reata base de 7000 lbs Poliéster de alta Tenacidad

Protector de Etiquetas

Reata Refuerzo de 11.000 lbs Poliéster de alta Tenacidad

Argolla en Acero Forjado con Roller

- Certificado ANSI 359.18 2017
- Cumple OSHA 1926 subpartida M, OSHA 1910
- Conforme resolución colombiana 4272 de 2021
- Rango de Capacidad 130-310 lbs
- Material: Poliéster Alta Tenacidad
- Material Herrajes: Acero ANSI 359.12 2019
- Talla: 1.50, 180 y 210 cm
- Colores disponibles Amarillo y Naranja

USOS:



Restricción



Posicionamiento

Tie Off, adaptador de anclaje fijo en reata doble para detención de caídas. **Inspección** Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Inspeccione siempre su equipo antes de cada uso para detectar daños, deterioro o mal funcionamiento. Además, se debe preparar un plan de inspección por parte de personal calificado. Se deberá archivar un registro escrito y/o electrónico de dicha inspección. **Mantenimiento** Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de gases corrosivos y peligrosos, así como fuera del contacto directo con la luz solar. **La política de seguridad de los productos LINKTECH** se basa en el estado de los artículos y no en la antigüedad. Sus artículos se pueden usar hasta que se vuelvan obsoletos, se señale daño, desgaste o cualquier otra característica que pueda amenazar la seguridad durante una inspección Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas. (**Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg**).

icontec ISO 9001

CSC-CERT748010

¡ Contáctenos !

Calle 10 # 2 - 26 Centro / Pitalito 3145855561

servidotacionesdelhuila@gmail.com